

微生物摇床

FOR MICROBIAL CULTURE 用于微生物培养



●
Slab MiniR
全温摇床培养箱
Slab MiniR 全温摇床培养箱是BIOBIO摇床的升级产品，它继承了Slab Mini 一贯的高精度制造工艺，并集合了材料工艺、控制系统等领域的多项革新，迷你式设计充分利用了实验室有限的空间，可放置于实验台下或实验台桌面上，而在保持小巧体积的情况下配备了制冷系统，为培养、反应提供了高扩展性的温度区间，从而为用户的使用提供了更多的选择。

产品优势

- 集制冷与加热物料于一体，精确制冷系统有效保护培养样品温度区间
- 顶部密封门，避免样品因密封性与安全性
- 台下式底座设计，可轻松将摇床放置于实验台下，有效利用实验室空间
- 超静音制冷系统，噪音低，方便用户使用
- 机器运行无噪音，无震动，有效避免样品因震动而受损
- 一体成型设计，易于清洗，有效避免样品污染
- 箱体内部全密封设计，易于清洗
- 触控屏界面，门加热，避免样品污染



Slab MiniR 全温摇床培养箱

更多规格（请见附录）
1. Slab MiniR -10设备
2. Slab MiniR -20设备（20度版）
3. Slab MiniR -62设备（62度版）

42

微生物摇床

FOR MICROBIAL CULTURE 用于微生物培养



标准培养模式



超大培养空间



超静音运行，营造安静的工作环境



一体成型设计，易于清洗

技术参数

型号	Slab MiniR	外形尺寸(长 x 宽 x 高)	重量
控制方式	触控式LCD显示屏	内部尺寸(长 x 宽 x 高)	460x562x495 mm (含底座)
温度控制范围	50~500rpm	箱体内部空间高度	275mm
转速控制精度	1rpm	箱体材料	SS316
底座	20mm	底座	底座, 30mm
温度控制模式	PID 控制模式	底座方式	底座, 30mm
温度控制范围	4°C~60°C	底座材料	底座, 30mm
温度显示分辨率	0.1°C	工作温度范围	4°C~60°C
温度控制精度	±0.1°C	底座材料	底座, 30mm
底座尺寸(长 x 宽 x 高)	±0.5°C(32°C)	底座尺寸	375x400 mm
底座功率	550W	最大承重	15 kg
底座功率	200W	底座	220~240V/50~60Hz
底座功率	700W	底座	75kg
底座功率	2500W(6000W/110V)		

43