

Herocell Max 立式双层二氧化碳振荡培养箱

Herocell Max 立式双层二氧化碳振荡培养箱是 RADOBIO 摇床的创新产品，它继承了 Herocell 系列一贯的高精密制造工艺，并集合了材料工艺、控制系统等领域的多项革新，立式设计更适合人体使用习惯，而内部双层振荡培养 or 振荡静置培养兼容的巧妙设计不但扩大了培养空间，而且为用户的使用需求提供了更多的选择。



招标参数:

1. ★双层培养托板，双层振荡培养 or 一层振荡培养一层静置培养灵活选择
2. ★箱体有效容积≥310L
3. ★7 寸触摸控制面板直观易操作，可以设置多段式程序，设置不同温度、转速、气体浓度、时间等培养参数
4. 拉丝全不锈钢弧度转角一体内腔，美观且易于清理，可直接用水清洗，美观且易于清理，培养箱体防水设计，所有对水或雾气敏感的部件包括驱动马达及电子部件全部置于箱体外部，所以培养箱可以在高温高湿环境下培养
5. ★专利的内嵌式遮光帘，轻松推拉方便避光培养
6. 双层玻璃门，保证优异的隔热性与安全性；门加热功能有效防止玻璃门起雾，随时观察细胞培养情况
7. ★多重灭菌系统，灭菌效果更为出色，保证舱室内每个角落都能得到有效灭菌
8. 环保无异味粘板材料，营造舒适工作环境具备，可直接将各种规格的培养瓶固定在粘板上
9. 机器运行近静音，多层叠加高速运转无异常震动，采用专利轴承技术、启动稳定、几乎无噪音运行，即使多层叠加也无异常震动，机器运行安静稳定，使用寿命更长
10. ★一体成型夹具，稳定耐用，有效预防夹具断裂带来的不安全事件，夹具直接从整块不锈钢板材上切割下来制作成型，稳定耐用，不会发生断裂
11. 无热量防水风机，保证了温度、CO₂ 浓度以及湿度的均一性
12. ★振荡转速范围 2~300rpm
13. 振幅 26mm
14. ★温度控制范围 4℃ ~60℃
15. ★温场均匀性±0.5℃
16. 夹具类型 万用弹簧网、固定瓶夹、深孔板夹、试管架等可选
17. ★锥形瓶最大承载数量单层 250ml×25 或 500ml×16 或 1000ml×9 或 2000ml×4 或 3000ml×4



共两层，上层振荡/静止可选

18. CO₂测量原理 红外 (IR) 探测
19. CO₂控制范围 0-20%
20. 加热功率≤550W
21. 制冷功率≤250W
22. 具备定时功能，时间设置范围 0-999.9 小时
23. ★外形尺寸(长 x 宽 x 高) ≤710×776×1080 mm(含底座)，托板尺寸(宽 x 深) ≥500 x 550mm
24. 工作环境温度 5℃到 35℃
25. ★历史数据存储：80W 条信息；数据可通过 USB 导出
26. 电源 220~240V/50~60Hz，重量≤171kg