

超净工作台



ENSURE THE SAFETY OF PRODUCT, PERSONNEL AND ENVIRONMENT
用于实验环境净化



AirGuard 1500D 超净工作台 双人双面

AirGuard 1500D 超净工作台加入新的层流技术，为您的样品和处理过程提供多方位保护，所用的ULPA过滤器可使工作区洁净度达到安全水平，另外具有风速稳定、低噪声、低能耗、可移动性等优点，广泛适用于生物制药、医学实验、食品科学、电子工程、农业研究等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产单位。



技术参数

型号	AirGuard 1500D
控制界面	LCD 按键屏
洁净度	ISO 5级, 100级
菌落数	≤0.5个/皿·时 (Φ90mm培养皿)
平均风速	0.3 ~ 0.6m/s(可测)
噪声	≤62dB
照度	≥300LX
灭菌方式	UV紫外灭菌
电源	AC220V, 50Hz
额定功率	500W
重量	180kg
适合人群	双人双面
工作区尺寸(W1×D1×H1)	1360×690×520 mm
外形尺寸(W×D×H)(mm)	1500×725×1625 mm



产品优势

- ① 彩色LCD液晶数显式控制界面，轻触键操作，可实现三档调速
- ② 提供灭菌灯、过滤器寿命可视化预警功能
- ③ 工作台面采用一体成型的304不锈钢，耐腐蚀，易清洁
- ④ 玻璃侧壁设计，视野宽阔，采光好，方便观察
- ⑤ 工作区洁净气流全覆盖，出风风速均匀设计，保证气流流线型稳定可靠
- ⑥ 带备用插座设计，带有断电保护功能，使用安全方便
- ⑦ 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命
- ⑧ 带刹车装置的方向转动脚轮，移动灵活，固定方便可靠