

细胞摇床

FOR CELL CULTURE
用于动物细胞培养



Herocell Max
立式双路二氧化碳摇床培养箱
Herocell Max立式双路二氧化碳摇床培养箱（二氧化碳摇床）是RADOBO品牌的前沿产品，它继承了Herocell系列一贯的高精密制造工艺，并集成了材料工艺、控制系统等领先的非药专利。立式设计更符合人体使用习惯，而内部双层面培养架则提供宽敞培养空间，不但扩大了培养空间，而且为用户的使用需求提供了更多的选择。

产品优势

- 7寸LCD触摸屏，操作简单便捷
- 智慧手机远程控制功能，远程操作，实时查看数据运行状态（选配）
- 双窗开门，保证培养箱内温度与安全性
- 门加热功能防止玻璃门起雾，随时观察细胞培养情况
- UV杀菌系统，灭菌效果更为出色
- 特殊结构材料，营造舒适工作环境
- 抗震不锈钢底座内置一体内部，美观且易于清理
- 机械运行更安静，底部增加缓冲
- 恒温报警系统，维持培养温度环境
- 无刷变频风机，保证了温度、CO₂浓度以及湿度的一致性
- 箱体内部防水设计，易于清理与物



更多优势（详细咨询）
1. Herocell Max立式双路二氧化碳摇床培养箱 - 卓越性能（详细咨询）
2. Herocell Max立式双路二氧化碳摇床培养箱 - 卓越性能（详细咨询）

Herocell Max立式双路二氧化碳摇床培养箱不可错过

细胞摇床

FOR CELL CULTURE
用于动物细胞培养



- 7寸LCD触摸屏
- 门加热功能
- 智慧手机远程控制功能（选配）
- 超静音运行，营造安静的工作环境
- UV灭菌系统

技术参数

型号	Herocell Max	外形尺寸(长 x 宽 x 高)	710×776×1080 mm (含底座)
显示屏	7寸LCD触摸屏	内部尺寸(长 x 宽 x 高)	680×640×952 mm
温度控制范围	2~300ppm	箱体内部有效容积	880×640×952 mm
温度控制精度	1ppm	箱体内部有效容积	880×640×952 mm
温度	25/32/50mm 可选	箱体内部有效容积	880×640×952 mm
温度控制模式	PID 控制模式	CO ₂ 浓度控制	0-20%
温度控制范围	4°C - 60°C	CO ₂ 控制精度	0-20%
温度控制分辨率	0.1°C	CO ₂ 混合分辨率	0.1%
温度稳定性	±0.1°C	CO ₂ 从液体中溶解速率	< 1% / 2 秒
温度均匀性	±0.3°C (at 37°C)	CO ₂ 供应	通过 100% 湿度
湿度控制	50%RH	湿度控制	通过 100% 湿度
制冷功率	250W	湿度控制	通过 100% 湿度
最大功率	800W (含压缩机1200W)	湿度控制	通过 100% 湿度
控制功能	0-9999 个小时	湿度控制	通过 100% 湿度
内部尺寸	650x1500mm	湿度控制	通过 100% 湿度
最大承重	35 kg	湿度控制	通过 100% 湿度
噪音最大值	45dB(A)	湿度控制	通过 100% 湿度
噪音最大值	45dB(A)	湿度控制	通过 100% 湿度