

高转速摇床

FOR MICROBIAL CULTURE 用于微生物高转速振荡培养



●
HSPEED 52
高转速振荡振荡培养箱
HSPEED 52的振幅为5mm，是RADIO的10倍特殊
型号，非常适合大容量的微孔板培养，可一次培养
超过几千个生物样品，是生物培养优化的理想利
器，多种菌类及细胞培养，满足客户从实验室到
实验需求。HSPEED 52适合各种细胞培养以及各
种特殊微生物的小体培养等。

产品优势

- ① 5%CO₂精确操作，满足细胞培养
- ② 超静音运行，保证培养过程的静音与安全性
- ③ 500个样品孔，大容量培养，满足高通量需求
- ④ 可放置多种培养瓶，满足高通量需求
- ⑤ 全不锈钢内胆，耐腐蚀，可耐受水溶液，满足高通量需求
- ⑥ 内部运行平稳，满足高通量需求及高通量需求
- ⑦ 一体成型内胆，耐腐蚀，可耐受水溶液及高通量需求
- ⑧ 无死角设计，保证了温度、CO₂浓度以及湿度的均匀性
- ⑨ 高容量设计，满足高通量需求及高通量需求
- ⑩ 多种培养模式，可满足不同需求
- ⑪ 多种培养模式，可满足不同需求
- ⑫ 多种培养模式，可满足不同需求



HSPEED 52 高转速振荡振荡培养箱

更多规格 (请咨询厂家)

1. HSPEED 52-1 (1000孔)
2. HSPEED 52-2 (1000孔)
3. HSPEED 52-3 (1000孔)
4. HSPEED 52-4 (1000孔)
5. HSPEED 52-5 (1000孔)

54

高转速摇床

FOR MICROBIAL CULTURE 用于微生物高转速振荡培养



●
HSPEED 52
高转速振荡振荡培养箱

●
HSPEED 52
高转速振荡振荡培养箱

●
HSPEED 52
高转速振荡振荡培养箱

●
HSPEED 52
高转速振荡振荡培养箱

技术参数

参数	HSPEED 52	HSPEED 52	HSPEED 52
控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	5-50℃	5-50℃	5-50℃
转速控制精度	1rpm	1rpm	1rpm
振幅	5mm	5mm	5mm
温度控制模式	PID控制模式	PID控制模式	PID控制模式
温度控制范围	4℃-40℃	4℃-40℃	4℃-40℃
温度控制分辨率	0.1℃	0.1℃	0.1℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	40℃-50℃	40℃-50℃	40℃-50℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	50℃-60℃	50℃-60℃	50℃-60℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	60℃-70℃	60℃-70℃	60℃-70℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	70℃-80℃	70℃-80℃	70℃-80℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	80℃-90℃	80℃-90℃	80℃-90℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	90℃-100℃	90℃-100℃	90℃-100℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	100℃-110℃	100℃-110℃	100℃-110℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	110℃-120℃	110℃-120℃	110℃-120℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	120℃-130℃	120℃-130℃	120℃-130℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	130℃-140℃	130℃-140℃	130℃-140℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	140℃-150℃	140℃-150℃	140℃-150℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	150℃-160℃	150℃-160℃	150℃-160℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	160℃-170℃	160℃-170℃	160℃-170℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	170℃-180℃	170℃-180℃	170℃-180℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	180℃-190℃	180℃-190℃	180℃-190℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	190℃-200℃	190℃-200℃	190℃-200℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	200℃-210℃	200℃-210℃	200℃-210℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	210℃-220℃	210℃-220℃	210℃-220℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	220℃-230℃	220℃-230℃	220℃-230℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	230℃-240℃	230℃-240℃	230℃-240℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	240℃-250℃	240℃-250℃	240℃-250℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	250℃-260℃	250℃-260℃	250℃-260℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	260℃-270℃	260℃-270℃	260℃-270℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	270℃-280℃	270℃-280℃	270℃-280℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	280℃-290℃	280℃-290℃	280℃-290℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	290℃-300℃	290℃-300℃	290℃-300℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	300℃-310℃	300℃-310℃	300℃-310℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	310℃-320℃	310℃-320℃	310℃-320℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	320℃-330℃	320℃-330℃	320℃-330℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	330℃-340℃	330℃-340℃	330℃-340℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	340℃-350℃	340℃-350℃	340℃-350℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	350℃-360℃	350℃-360℃	350℃-360℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	360℃-370℃	360℃-370℃	360℃-370℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	370℃-380℃	370℃-380℃	370℃-380℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	380℃-390℃	380℃-390℃	380℃-390℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	390℃-400℃	390℃-400℃	390℃-400℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	400℃-410℃	400℃-410℃	400℃-410℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	410℃-420℃	410℃-420℃	410℃-420℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	420℃-430℃	420℃-430℃	420℃-430℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	430℃-440℃	430℃-440℃	430℃-440℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	440℃-450℃	440℃-450℃	440℃-450℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	450℃-460℃	450℃-460℃	450℃-460℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	460℃-470℃	460℃-470℃	460℃-470℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	470℃-480℃	470℃-480℃	470℃-480℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	480℃-490℃	480℃-490℃	480℃-490℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	490℃-500℃	490℃-500℃	490℃-500℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	500℃-510℃	500℃-510℃	500℃-510℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	510℃-520℃	510℃-520℃	510℃-520℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	520℃-530℃	520℃-530℃	520℃-530℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	530℃-540℃	530℃-540℃	530℃-540℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	540℃-550℃	540℃-550℃	540℃-550℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	550℃-560℃	550℃-560℃	550℃-560℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	560℃-570℃	560℃-570℃	560℃-570℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	570℃-580℃	570℃-580℃	570℃-580℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	580℃-590℃	580℃-590℃	580℃-590℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	590℃-600℃	590℃-600℃	590℃-600℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	600℃-610℃	600℃-610℃	600℃-610℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	610℃-620℃	610℃-620℃	610℃-620℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	620℃-630℃	620℃-630℃	620℃-630℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	630℃-640℃	630℃-640℃	630℃-640℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	640℃-650℃	640℃-650℃	640℃-650℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	650℃-660℃	650℃-660℃	650℃-660℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	660℃-670℃	660℃-670℃	660℃-670℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	670℃-680℃	670℃-680℃	670℃-680℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	680℃-690℃	680℃-690℃	680℃-690℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	690℃-700℃	690℃-700℃	690℃-700℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	700℃-710℃	700℃-710℃	700℃-710℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	710℃-720℃	710℃-720℃	710℃-720℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	720℃-730℃	720℃-730℃	720℃-730℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	730℃-740℃	730℃-740℃	730℃-740℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	740℃-750℃	740℃-750℃	740℃-750℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	750℃-760℃	750℃-760℃	750℃-760℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	760℃-770℃	760℃-770℃	760℃-770℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	770℃-780℃	770℃-780℃	770℃-780℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	780℃-790℃	780℃-790℃	780℃-790℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	790℃-800℃	790℃-800℃	790℃-800℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	800℃-810℃	800℃-810℃	800℃-810℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	810℃-820℃	810℃-820℃	810℃-820℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	820℃-830℃	820℃-830℃	820℃-830℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	830℃-840℃	830℃-840℃	830℃-840℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	840℃-850℃	840℃-850℃	840℃-850℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	850℃-860℃	850℃-860℃	850℃-860℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	860℃-870℃	860℃-870℃	860℃-870℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	870℃-880℃	870℃-880℃	870℃-880℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	880℃-890℃	880℃-890℃	880℃-890℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	890℃-900℃	890℃-900℃	890℃-900℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	900℃-910℃	900℃-910℃	900℃-910℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	910℃-920℃	910℃-920℃	910℃-920℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	920℃-930℃	920℃-930℃	920℃-930℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	930℃-940℃	930℃-940℃	930℃-940℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	940℃-950℃	940℃-950℃	940℃-950℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	950℃-960℃	950℃-960℃	950℃-960℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	960℃-970℃	960℃-970℃	960℃-970℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	970℃-980℃	970℃-980℃	970℃-980℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	980℃-990℃	980℃-990℃	980℃-990℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃
温度控制范围	990℃-1000℃	990℃-1000℃	990℃-1000℃
温度控制精度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃

55